



*Quality has no substitute*

## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM E PROGRAMAÇÃO VELOCÍMETRO 48mm AJUSTÁVEL



### INSTALAÇÃO

**Fios velocímetro:**

Preto (-)	→	Preto
Laranja	→	Vermelho
Verde	→	Branco

**Sensor de velocímetro:**

Preto (-) TERRA  
Vermelho (+) 12V

Branco }  
Preto } Botão

Após a instalação, inicie o método de programação seguindo as instruções:

**1º** Com a ajuda de um cavalete, apoie a motocicleta em uma superfície plana para que a roda traseira seja elevada.

Faça isso com a ajuda de alguém ou de forma que a motocicleta esteja segura e não caia.

**2º** Ligue o interruptor de partida e observe se o velocímetro demonstrou ação de funcionamento no motor.

**3º** Aperte o botão vermelho do velocímetro de modo que marque a descrição **ODO**. Em seguida, pressione o botão vermelho e segure até que apareça a letra **A** (modo automático).

**4º** Pressione e segure o botão vermelho novamente até que apareça ex: 0000. Engate a motocicleta de modo que tenha movimento na roda traseira. Repare que os números começaram a se alterar. Espere até que o velocímetro registre, aproximadamente, 6999. Em seguida, pressione o botão vermelho e segure até que o velocímetro mova a ponteira para cima e para baixo.

**5º** Repare se o ponteiro do velocímetro está registrando a velocidade.

**6º** Desengate a motocicleta. Pronto a programação foi concluída!